


	● ID	● ID	Ø	H	L	M
f150 M8 x 23 - PA	*	8598	50,00	10,00	23,00	8,00
f150 M8 x 23 - TPE	5355	*	50,00	10,00	23,00	8,00
f150 M8 x 28 - PA	5353	8599	50,00	10,00	28,00	8,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm



Možne izvedbe za nogice: Dolžina vijaka L poljubna pri naročilu nad 1000 kos./ Barva glave poljubna pri naročilu nad 1000 kos.

Possible production of levelling feet: Length of screw - L by choice when ordering over 1000 pcs/ Head colour by choice when ordering over 1000 pcs.

Mögliche Fußausführungen: Schraubenlänge L gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück. / Kopffarbe gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück.

Material

TPE

Standardna izvedba / Standard production / Standardausführung

Termoplastična guma. Združuje vse karakteristike gume z prednostmi procesiranja termoplastičnih materialov. Trdnost pod Shore A: možne izvedbe od 40 do 90 Shore A
Prednosti: 100% recikliranje, omogoča fleksibilen design, odporen na kemikalije in vremenske vplive.

Thermoplastic elastomer or thermoplastic rubber

Combines all characteristics of rubber with the advantage of thermoplastic material processing. Solidity under Shore A: possible realization from 40 to 90 Shore A

Advantages: 100% recyclable, enables flexible design, resistant to different chemicals and the influence of the weather.

Thermoplastisches Gummi. Verbindet alle Eigenschaften von Gummi mit Verarbeitungsvorteilen von thermoplastischen Materialien. Härte Shore A: mögliche Ausführungen von 40 bis 90 Shore A

Vorteile: 100 % recycelbar, flexibles Design, beständig auf Chemikalien und Witterungen.

Material

PA

●●● Barva / Color / Farbe

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, goriva in topila.

Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents

Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche